



**NEW**



Climatizzatore **invisibile** dedicato al raffreddamento. Motocondensante con funzionamento aria-aria doppio condotto, raffredda fino a 10 °C e risulta la scelta giusta in ambienti impiegati per la conservazione di farmaci, cosmetici, fiori o nei musei; in tutte le situazioni in cui serve mantenere il controllo temperaturae in cui non è possibile l'installazione di unità esterna.



Climatiseur **invisible** dédié au refroidissement. Unité de condensation avec fonctionnement air-air à double conduit, elle refroidit jusqu'à 10 °C et c'est le approprié choix dans les environnements utilisés pour le stockage de médicaments, cosmétiques, fleurs ou dans les musées; dans toutes les situations où il est nécessaire de maintenir un contrôle de la température et où l'installation d'une unité extérieure n'est pas possible.



**Invisible** air conditioner dedicated to cooling. Condensing unit with double duct air-air operation, it cools up to 10 °C it is the right choice in environments used for the storage of drugs, cosmetics, flowers or in museums; in all situations where it is necessary to maintain temperature control and where the installation of an outdoor unit is not possible.

# WINE ELFO

**CLIMATIZZATORE INVISIBILE A BASSA TEMPERATURA**  
**CLIMATISEUR INVISIBLE BASSE TEMPÉRATURE**  
**INVISIBLE LOW TEMPERATURE AIR CONDITIONER**



DC INVERTER



REFRIGERANTE R32



TEMP LIMITE DI 10°C



PURIFICAZIONE DELL'ARIA



UNITÀ ESTERNA  
 UNITÉ EXTÉRIEURE - OUTDOOR UNIT



UNITÀ INTERNA  
 UNITÉ INTÉRIEURE - INDOOR UNIT



Umidificatore incluso  
 Humidificateur incl.  
 Humidifier incl.  
 COD. CS-UMIDY

Telecomando in dotazione  
 Télécommande standard  
 Standard Remote Control





**CLIMATIZZATORE INVISIBILE A BASSA TEMPERATURA**  
 CLIMATISEUR INVISIBLE BASSE TEMPÉRATURE  
 INVISIBLE LOW TEMPERATURE AIR CONDITIONER



DC  
INVERTER



REFRIGERANTE  
R32



TEMP LIMITE  
DI 10°C



PURIFICAZIONE  
DELL'ARIA



Titanium grey

Unità Monosplit Full DC inverter - R32					
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure			Cod.	<b>CSI-09</b>	<b>CSI-12</b>
Unità Esterna - Outdoor unit - Unité extérieure			Cod.	<b>ELFO-09 WN</b>	<b>ELFO-12 WN</b>
Volume della cantina-vol de la cave-Wine cellar volume			m³	45/66	57/87
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique			V - Hz- F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento (temp °C: indoor 10/8) Cooling capacity Puissance frigorifique	Potenza Puissance Capacity	Nominale	W/BTU	2600/8900	3500/11900
		Max	W/BTU	4000/13600	6700/22900
		Min	W/BTU	550/1900	1000/3400
Assorbimento elettrico Absorption électrique Power input	EER	Nominale	W	1010	1540
		Max	W	1560	2460
		Min	W	180	320
Consumo in Stand-by			W	0,5	0,5
Portata aria unità interna - Air flow indoor unit - Débit d'air de l'unité intérieure			m³/h	580/500/300/230	850/760/570/480
Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo)			dB(A)	40/35/22/20*	47/44/31/29*
Potenza sonora unità interna			dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40
Pressione sonora unità esterna max			dB(A)	42	42
Unità interna	Dimen. - Dimensions - Dimensions (LxPxH)		mm	850 x 291 x 203	972 x 302 x 224
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	10	13
Metodo di regolazione			-	EXV	
Unità esterna	Dimen. - Dimensions - Dimensions (LxPxH)		mm	786 x 315 x 558	1055 x 455 x 702
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	41	72
Compressore			Marca	Panasonic	
Refrigerante	Tipo		-	R32	R32
	Carica refrig. standard - Gaz - Refrigerant		Kg	0,75	1,00
	Carica aggiuntiva oltre la precarica		gr/m	22	
Tubazioni frigorifere Refrigerant Pipes Raccords de Tuyauterie	Dimensioni - Dimensions - Dimensions		mm	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,70
			(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Massima lunghezza con precarica		m	10	10
	Massima lunghezza ammissibile		m	10	20
Massimo dislivello ammissibile		m	5	5	
Fori aria - Trous attaques - Air connections			mm/nr	Ø200   x2	Ø200   x4
Dist. Max tra Elfo e parete perimetrale - Max dist. between Elfo and outside wall surface			m	≤ 4	≤ 2
Limiti di funzionamento	Ambiente interno/Indoor	raff./cooling	°C	10 ~ 31	
	Ambiente esterno/outdoor	raff./cooling	°C	18 ~ 52	

Si consiglia l'uso della **vaschetta raccoglicondensa** - *Nous recommandons l'utilisation du bac pour recueillir les condensats* - It is recommended to use the **condensate collecting tray**

La garanzia si attiva dopo la corretta compilazione e invio del modulo dedicato - The guarantee is activated after the correct compilation and sending of the dedicated module

**CONDIZIONI DI PROVA:** Raffreddamento: Int. 10°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U.