



**NEW**

**IT**  
 Climatizzatore **invisible** dedicato al raffreddamento. Motocondensante con funzionamento acqua-aria raffredda fino a 10°C e risulta la scelta giusta per il controllo del clima in ambienti impiegati per conservazione di farmaci, cosmetici, fiori e in tutte le situazioni in cui serve mantenere il controllo di temperatura in cui non è possibile l'installazione di un'unità esterna.

**FR**  
 Climatiseur **invisible** dédié au refroidissement. L'unité de condensation avec fonctionnement eau-air refroidit jusqu'à 10° C et c'est le approprié choix pour le contrôle du climat dans les environnements utilisés pour stocker des médicaments, des cosmétiques, des fleurs et dans toutes les situations où il est nécessaire de maintenir le contrôle de la température là où l'installation d'une unité extérieure n'est pas possible.

**UK**  
**Invisible** air conditioner dedicated to cooling.. Condensing unit with water-air operation cools up to 10° C and it is the right choice for climate control in environments used for storing drugs, cosmetics, flowers and in all situations where it is necessary to maintain the temperature where the installation of an outdoor unit is not possible.

# WINE IDRA

**CLIMATIZZATORE INVISIBILE A BASSA TEMPERATURA**  
**CLIMATISEUR INVISIBLE BASSE TEMPÉRATURE**  
**INVISIBLE LOW TEMPERATURE AIR CONDITIONER**



DC INVERTER



REFRIGERANTE R32



ULTRA SILENT



TEMP LIMITE DI 10°C



PURIFICAZIONE DELL'ARIA



UNITÀ ESTERNA **IDRA next**  
 UNITÉ EXTÉRIEURE - OUTDOOR UNIT



UNITÀ INTERNA  
 UNITÉ INTÉRIEURE - INDOOR UNIT



Umidificatore incluso  
 Humidificateur incl.  
 Humidifier incl.  
 COD. CS-UMIDY



Telecomando in dotazione  
 Télécommande standard  
 Standard Remote Control





**CLIMATIZZATORE INVISIBILE A BASSA TEMPERATURA**  
 CLIMATISEUR INVISIBLE BASSE TEMPÉRATURE  
 INVISIBLE LOW TEMPERATURE AIR CONDITIONER



Titanium grey



DC  
INVERTER



REFRIGERANTE  
R32



ULTRA  
SILENT



TEMP LIMITE  
DI 10°C



PURIFICAZIONE  
DELL'ARIA

Unità Monosplit Full DC inverter - R32					
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Cod.	<b>CSI-09</b>	<b>CSI-12</b>	
Unità Esterna - Outdoor unit - Unité extérieure		Cod.	<b>IDRA-09 WN</b>	<b>IDRA-12 WN</b>	
Volume della cantina-vol de la cave-Wine cellar volume		m³	45/66	57/87	
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V - Hz- F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento (temp °C: indoor 10/8) Cooling capacity	Potenza Puissance Capacity	Nominale	W/BTU	2600/8900	3500/11900
		Max	W/BTU	4000/13600	6700/22900
		Min	W/BTU	550/1900	1000/3400
Puisance frigorifique	Assorbimento elettrico Absorption électrique Power input	Nominale	W	1010	1540
		Max	W	1560	2460
		Min	W	180	320
EER		W/W	2,57	2,27	
Consumo in Stand-by		W	0,5	0,5	
Portata aria unità interna - Air flow indoor unit - Débit d'air de l'unité intérieure		m³/h	580/500/300/230	850/760/570/480	
Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/35/22/20*	47/44/31/29*	
Potenza sonora unità interna		dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40	
Pressione sonora unità esterna max		dB(A)	42	42	
Unità interna	Dimen. - Dimensions - Dimensions (LxPxH)		mm	850 x 291 x 203	972 x 302 x 224
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	10	13
Metodo di regolazione		-	EXV		
Unità esterna	Dimen. - Dimensions - Dimensions (LxPxH)		mm	470 x 300 x 480	500 x 300 x 530
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	33	34
Compressore		Marca	Panasonic		
Refrigerante	Tipo		-	R32	R32
	Carica refig. standard - Gaz - Refrigerant		Kg	0,75	1,10
	Carica aggiuntiva oltre la precarica		gr/m	22	
Tubazioni frigorifere Raccords de Tuyauterie Refrigerant Pipes	Dimensioni - Dimensions - Dimensions		mm	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,70
			(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Massima lunghezza con precarica		m	10	10
	Massima lunghezza ammissibile		m	15	20
Massimo dislivello ammissibile		m	5	5	
Attacchi acqua - Diametre tuyaux eau - Water connections		inch	1/2" F	1/2" F	
Pressione minima acquedotto - Pression de eau minimum - Min water pressure		bar	0,8	0,8	
Consumi acqua Consommations d'eau Water consumption	Condizionamento Climatisation Cooling		l/h	69 - 135	75 - 180
Limiti di funzionamento	Ambiente interno/Indoor	raff./cooling	°C	10 ~ 31	
	Acqua - Eau - Water	raff./cooling	°C	8 ~ 25	

Si consiglia l'uso della **vaschetta raccoglicondensa** - *Nous recommandons l'utilisation du bac pour recueillir les condensats* - It is recommended to use the **condensate collecting tray**

La garanzia si attiva dopo la corretta compilazione e invio del modulo dedicato - The guarantee is activated after the correct compilation and sending of the dedicated module

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 10°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U.